

MULTI By FLUID-BAG

El contenedor multi-viaje, ambientalmente seguro y siempre nuevo.

FLUID-BAG MULTI es un contenedor flexible multi-viaje para líquido a granel, diseñado para el transporte y almacenamiento de líquidos viscosos como productos químicos y alimenticios.



Beneficios

Calidad y Seguridad

La calidad del líquido transportado permanece uniforme. La bolsa interna de un solo viaje, permanece siempre limpia y hermética, evitando cualquier tipo de contaminación por partículas, bacterias o humedad.

Cada bolsa interna es minuciosamente probada e inspeccionada antes de ser empacada en su caja de transporte.

Ahorro

Una combinación de alternativas de forros internos está disponible para satisfacer necesidades específicas. Los residuos son particularmente bajos: 0,3-1,0 %/1000 l y son el resultado del estiramiento y cuando es necesario, estrujamiento de la bolsa interna con un rodillo de descarga diseñado especialmente por Fluid-Bag. Una bolsa interna estándar de 1000 l contiene aproximadamente 4,7 kg de material.

La experiencia ha demostrado que es posible reutilizar la bolsa de contención hasta 25 veces. El palet de transporte MULTI tiene una vida útil de más de 100 viajes

FLUID-BAG MULTI combina la flexibilidad y las ventajas de ahorro de espacio de contenedores de un solo viaje, como también de múltiples viajes.



FLUID-BAG
Liquid on the move...

Fluid-Bag Ltd.
Bottenviksvägen 54-56
FI-68600 Jakobstad, Finland
Tel. +358 20 779 0444
solutions@fluid-bag.com
www.fluid-bag.com



Dimensiones (mm)

	900 l	1000 l
L	1150	1150
W1	800	800
W2	1170	1170
H	1120/1225	1220/1325
Ø	1180	1180

Información técnica

Componentes

Bolsa interna: de un solo viaje con forro de múltiples capas cubierto con tela de polipropileno. Forros de barrera protectora adaptables al tipo de líquido. Equipado con aperturas/salidas superiores e inferiores para su llenado y descarga.

Bolsa de contención: hecha de tela de polipropileno. Puede ser personalizada con información impresa y logotipo del cliente. Cuatro postes de acero. Reutilizable. Multi-viaje.

Palet de acero
Reusable. Cuatro modelos disponibles.

Capacidad
900 y 1000 litros.

Peso

Contenedor interno: 4-6 kg
Bolsa de contención y postes metálicos: ~17 kg
Palet metálico: 60-72 kg

Tapones de entrada y salida

Tapón superior
de 4 pulgadas a rosca. Un filtro de gas estéril puede ser instalado para añadir gases de protección. Posibilidad de controlar muestras de la calidad del producto. El sellado inviolable del tapón superior es posible. De ser necesario, puede introducirse un mezclador a través de la entrada superior.

Tubo o tapón inferior

- Tubo de 2 pulgadas con válvula de retención
- Tubo de 3 pulgadas con o sin membrana
- Tubo de 3 pulgadas con válvula mariposa de 3 pulgadas integrada
- Tubo de 4 pulgadas
- Tapón de salida inferior central de 4 pulgadas.

Valores límites generales


densidad líquida máxima	2,5 kg/dm ³
presión de vapor máxima a 55°C	30,0 kPa
máxima apilación vertical	3 Multis
temperatura del llenado:	-18° - +70°C

Manejo y apilación

Fluid-Bag MULTI puede ser levantado desde sus cuatro lados con un montacargas y de dos de sus lados con carretillas manuales. Es también apto para sistemas de rodillos transportadores. Los contenedores llenos pueden ser almacenados en estantes o apilados de a 3 unidades en el suelo.

Presentación de Multis vacíos

Las bolsas internas son entregadas en cajas de 20, 15 o 10 unidades dependiendo del modelo, y las bolsas de contención en cajas de 220 unidades. Los palets metálicos en pilas de 7-10 unidades.



Transporte de Multis llenos

Fluid-Bag MULTI puede ser transportado por carretera, ferrocarril y mar. La versión de 900 l se utiliza cuando los Multis se apilan en contenedores estándar de 20 pies. Para el transporte de retorno los palets metálicos pueden ser apilados. Las bolsas de contención son empacadas dentro del palet.